

## ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ ДЛЯ ГАЗЕТНОЙ ПЕЧАТИ

**ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ:** PDF/X-1a

**ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ:**

Формат газеты	Обрезной формат, мм	Максимальный формат набора, мм	Размеры полей (верхнее, нижнее, внутреннее, внешнее), мм
A2	420x578	400x540	15;15;15;15
A3	289x420	270x400	10;10;10;18
A4 (газета)	200x275	185x255	10;10;7,5;7,5
A4 (журнал)	190x265	175x250	-

1. Файлы PDF, должны быть выведены с настройкой «CityLine\_Katun\_PDFx-1a». Файлы PDF должны соответствовать стандарту PDF/X-1a и успешно проходить Preflight проверку на соответствие стандарту PDF/X-1a в программе Adobe Acrobat Professional.

2. Файл должен быть создан, как совмещенный (composite), позитивный (positive), прямой (not mirrored), в масштабе 100% (not scaled).

3. Формат набора полосы издания должен располагаться по центру формата, на который осуществляется печать в файл.

4. В файлах допустимо использовать цветовые модели CMYK, и Grayscale.

5. В файл должны быть включены (embedded) все шрифты, используемые на полосе. Либо шрифты должны быть переведены в кривые.

6. Вся растровая и векторная графика, а также все тексты на полосе должны находиться в цветовом пространстве CMYK, GrayScale или B&W. Разрешение растровой графики (в том числе встроенной) должно быть в пределах 250-300 dpi (CMYK, GrayScale), 300-1270 dpi (B&W). Контроль по данным параметрам не осуществляется.

7. Не допускается использование любых гарнитур менее 6 пунктов. Не рекомендуются к использованию шрифты размером менее 8 пунктов для рубленых гарнитур и менее 10 пунктов для гарнитур с тонкими засечками, поскольку для газетной бумаги в указанных шрифтах будет снижена контрастность знаков.

8. При печати текста «вывороткой» рублеными гарнитурами по однокрасочным плашкам размер шрифта должен быть не менее 6 пунктов. По 4-х красочным изображениям – не менее 9 пунктов. При использовании гарнитур с иными начертаниями (с тонкими засечками) шрифт не должен быть менее 10 пунктов, а толщина штриха – 0,4 мм. При печати вывороткой минимальная толщина штриховых элементов (линий) на оригинале должна быть не менее 0,3, минимальное расстояние между штриховыми элементами – 0,25 мм.